

## Opties open laadbak / achterwaartse kipper

- Optie twee klapdeuren 270° links en rechts. Als optie kan een kader worden geplaatst op het achterbert
- Alu latten van 150 mm hoog per paar links en rechts
- Verhoogde stijlen achter (noodzakelijk vanaf 3 latten = boven de 450 mm)
- Ladderhouder boven het achterbert (dwarsligger tussen de twee achterste lijnen)
- Plaatsing van de zijafscherming



- Beschermingsrooster op achterlichten
- Waterreservoir van 30 l in witte kunststof
- Zeppomp
- Schilderen van de vloerplaat



- Materiaalkoffer met opendraaiende deuren uit aluminium of staal ca. 600 b x 1.250 h x 1.950 l
- Plaatsing werklicht met schakelaar in de cabine (meerprijs per extra werklicht)
- Plaatsing zwaailicht op cabine met schakelaar in cabine (geen LED) (Meerprijs per extra zwaailicht)
- Flitslichten per paar, achter of voor in de grille
- Zwaailichten in LED
- Plaatsen zijverlichting



**SBR|Solutions**

Zonnekestraat 13  
8501 Bissegem. Kortrijk  
+32 56 36 06 90

**SBR|Solutions**

## Achterwaartse kipper

Onze achterwaartse kipper is uitgerust met een elektronisch aangedreven hydraulische pompgroep op 12V - 2.000 W en een werkdruk van 180 bar. Bestaat uit één hefcilinder uitschuifbaar in 3 delen met bediening vanuit de cabine inclusief batterijsleutel. De kipper is voorzien van een veiligheidssteun met voet.



Achterwaartse kipper;  
hoogte zijberten ca 350 mm.  
hoogte achterdeur ca 450 mm.  
Inwendige breedte ca 2.000 mm.

	Inwendige Lengte	Gewicht
Aluminium	ca. 2.600 mm	ca. 370 kg
	ca. 2.800 mm	ca. 400 kg
	ca. 3.000 mm	ca. 420 kg
	ca. 3.200 mm	ca. 440 kg
	ca. 3.400 mm	ca. 470 kg
	ca. 3.600 mm	ca. 500 kg
Staal	ca. 2.600 mm	ca. 480 kg
	ca. 2.800 mm	ca. 520 kg
	ca. 3.000 mm	ca. 555 kg
	ca. 3.200 mm	ca. 590 kg
	ca. 3.400 mm	ca. 630 kg
	ca. 3.600 mm	ca. 665 kg

## Standaard uitvoering

- Hulpraam UPAF uit verzinkt staal vorgeboord.
- Langsliggers profiel in geëxtrudeerde Z- balken + versterkingsplaat (voor verankering riemen)
- Vloerplaat in één stuk uit aluminium van hoge sterkte. Vloerplaatdikte van 4,5 mm. Standaard niet geschilderd.
- Voorbert uit aluminium van 2,5 mm dikte en 20 mm hoger dan de cabine ter bescherming van materiaalkoffer en cabine. Voorbert voorzien van 6 fixeerpunten voor gereedschappen.
- Neerklapbare zijberten van 350 mm hoog in aluminium standaard in RAL 9010. In meerprijs kunnen ALU latten meegeleverd worden met een hoogte van 150 mm. met als max. hoogte tot 900 mm.
- Achterdeuren in geëxtrudeerd aluminium met een dikte van 2,7 mm en hoogte 450 mm. met vergrendeling door handgrepen. Achterdeuren kunnen in één stuk neerklapbaar of in meerprijs met twee klapdeuren L&R (Franse deuren). In optie kan men kader plaatsen op achterbert.
- Zij- en achterbert voorzien van rubberen bescherming bovenaan. Alle berten zijn demonteerbaar.
- Voorzien van fietsenbescherming.
- Gezandstraald en voorzien van 2 lagen fosfaat primer.
- Afwerking met polyurethaanlak of epoxy poeder. Kleur wit.

## Open laadbak

Open laadbak, aluminium;  
hoogte zij- en achterbert ca. 370 mm  
neerklapbaar in ALU  
Vloerplaat in ALU

	Lengte	Gewicht
Zijberten in één deel	ca. 2.600 mm	ca. 222 kg
	ca. 2.800 mm	ca. 240 kg
	ca. 3.000 mm	ca. 255 kg
	ca. 3.200 mm	ca. 270 kg
	ca. 3.400 mm	ca. 290 kg
	ca. 3.600 mm	ca. 305 kg
	ca. 3.800 mm	ca. 325 kg
	ca. 4.000 mm	ca. 340 kg
Zijberten in twee delen	ca. 4.200 mm	ca. 360 kg
	ca. 4.400 mm	ca. 375 kg
	ca. 4.600 mm	ca. 390 kg
	ca. 4.800 mm	ca. 410 kg
	ca. 5.000 mm	ca. 425 kg
	ca. 5.200 mm	ca. 440 kg
	ca. 5.400 mm	ca. 460 kg